

**LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 03CE/B1a/CSE/04**

1. Einmaliger Typencode des Produkts: **03/B1a/GL/CSE**
2. Beabsichtigte Verwendung oder Verwendung:  
*Feinsteinzeug-Fliesen trocken gepresst mit geringer Wasserabsorption von E≤0,5%; Anhang G; Gruppe B1a, glasiert (GL) Gres Porcellanato; für Wände und Böden innen und außen – gem. der Beschreibung auf der Verpackung.*
3. Hersteller: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systeme zur Beurteilung und Verifizierung der Beständigkeit der Nutzungseigenschaften: **SYSTEM 4**
5. Harmonisierte technische Norm: **EN 14411:2012**
6. Deklarierte Nutzungseigenschaften:

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Nutzungseigenschaften (Stufe und/oder Klasse)</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>	
<b>Reaktion auf Feuer</b>	A1 <sub>FL</sub>	Eingestuft für Untersuchungen (CWT)	
<b>Freisetzung von gefährlichen Substanzen:</b>			
- Kadmium	Max 0,07mg/mm <sup>2</sup>	EN 14411:2012	
- Blei	Max 0,8mg/mm <sup>2</sup>		
<b>Brechkraft:</b>			
- Stärke ≥ 7,5mm	≥ 1300N		
- Stärke < 7,5mm	≥ 700N		
<b>Bindungskraft/Adhäsion[N/mm<sup>2</sup>]:</b>			
- Zementklebstoffe	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften		
- Dispersionsklebstoffe			
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen			
- Mörtel			
<b>Gleitfähigkeit nach DIN-Norm 51130</b>	Nach der Erklärung in der Verpackung		
<b>Thermoschockbeständigkeit</b>	Erfüllt		
<b>Haltbarkeit für:</b>			
- Innenanwendungen:	Erfüllt		
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Erfüllt		
<b>Druckfestigkeit</b>	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften		

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com)

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

Kielce, 01.06.2017  
(Ort und Datum der Ausgabe)

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
.....  
(Unterschrift)