cersanit

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 02CE/Bla/CSE/04

1. Einmaliger Typencode des Produkts: **02/Bla/UGL/CSE**
2. Beabsichtigte Verwendung oder Verwendung:

   Feinsteinzeug-Fliesen trocken gepresst mit geringer Wasserabsorption von E≤0,5%; Anhang G; Gruppe Bla, unglasiert (UGL) Gres Porcellanato poliert; für Böden und Wände innen und für Wände außen – gem. der Beschreibung auf der Verpackung.
3. Hersteller: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systeme zur Beurteilung und Verifizierung der Beständigkeit der Nutzungseigenschaften: ***SYSTEM 4***
5. Harmonisierte technische Norm: **EN 14411:2012**
6. Deklarierte Nutzungseigenschaften:

Wesentliche Merkmale	***Nutzungseigenschaften (Stufe und/oder Klasse)***	***Harmonisierte technische Spezifikation***
Reaktion auf Feuer	$A1_{FL}$	*Eingestuft für Untersuchungen (CWT)*
Freisetzung von gefährlichen Substanzen:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max 0,07mg/mm^2	
- Blei	Max 0,8mg/mm^2	
Brechkraft:		
- Stärke ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- Stärke < 7,5mm	≥ 700N	
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm2]:		
- Zementklebstoffe	*NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften*	
- Dispersionsklebstoffe		
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen		
- Mörtel		
Gleitfähigkeit nach DIN-Norm 51130	*Nach der Erklärung in der Verpackung*	
Thermoschockbeständigkeit	*Erfüllt*	
Haltbarkeit für:		
- Innenanwendungen:	*Erfüllt*	
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	*Erfüllt*	
Druckfestigkeit	*NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften*	

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Joanna Grzebna

.....

(Unterschrift)

Kielce, 01.06.2017

(Ort und Datum der Ausgabe)